

E-nummer: 3116636  
EAN-kod: 3389110343434  
Lagerkod: Lagerförd



### Produktdata

Kommersiell status	Lanserad
Storlek	Tesys
Produktnamn	GVAE
Produktfunktion	Hjälpkontaktblock
Produktkompatibilitet	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
Polig kontakt komposition	1 NO + 1 NC
Anslutningar - plintar	Skrusanslutningsplint 1 kabel 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibel - med kabelslut Skrusanslutningsplint 2 kabel 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut Skrusanslutningsplint 1 kabel 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut Skrusanslutningsplint 2 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: EK Skrusanslutningsplint 1 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: EK
Kvantitet per set	Sats om 10

### Teknisk data

Placering (vid montage)	Framsida
[Ui] isolationsspänning	300 V - conforming to CSA C22.2 No 14 250 V - conforming to IEC 60947-1 300 V - conforming to UL 508
[Ue] märkdriftspänning	24...60 V DC 24...240 V AC
[Ith] fri luft termisk ström	2.5 A
Skyddstyp	GB2CB06 circuit breaker <= 10 A GG fuse <= 10 A
Mekanisk livslängd	100000 cycles
Minsta brytström	5 mA
Minsta brytspänning	17 V
Listad användareffekt i VA	60 VA at 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 48 VA at 24 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 120 VA at 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 120 VA at 110...120 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles
Listad användareffekt i W	9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles
Åtdragningsmoment	<= 1.4 N.m - on skrusanslutningsplint
Höjd	10 mm
Bredd	44.5 mm
Djup	15 mm
Vikt	0.02 kg

### Miljö

Miljökaraktäristik	Normal environment
--------------------	--------------------

## Grossist- och försäljningsinformation

E-nummer	3116636
EAN-kod	3389110343434
Lagerkod	Lagerförd