

E-nummer : 2112457
EAN-kod : 3606480088681
Lagerkod : Lagerförd



Produktdata

Produktområde	ISW 20...32
Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iSW
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens namn	ISW
Enhetsapplikation	Styrning
Antal poler	2P
Använd kategori	AC-22A
Lämplighet för isolation	Ja

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	20 A 415 v AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	415 v AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] stötspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Anslutningsavstånd	9 mm : Mellan faser
9mm modul	2
Höjd	77 mm
Bredd	18 mm
Djup	75.5 mm

Färg	Vit
Mekanisk livslängd	300000 cykler
Elektrisk livslängd	30000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar: solid Tunnel type terminals: flexible Tunnel type terminals: flexible with ferrule
Kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1.2 N.m
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader
Kompatibilitetskod	ISW

Miljö

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP-kapslingsklass	IP4
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig Miljödokument
Information om uttjänta produkter	Tillgänglig Skrotningsinstruktion