

Avbrottsfri kraft T1 (Mini Guard)

T1 (Mini Guard) är ett Off-line UPS-aggregat och finns i storlekarna 700VA & 1000VA.



Allmän beskrivning

T1 är ett UPS-system framtaget som ett alternativ till den nätinteraktiva UPS-serien T2-line, till lägre kostnad. T1 är ett bra alternativ för att ge backup till icke kritiska förbrukare, t ex arbetsstationer, modem, hubbar, switchar mm.

Teknisk beskrivning

T1 är en Off-line UPS, vilket innebär att den kopplar in sig när spänningen försvinner. Detta sker på mindre än några ms. Den har även AVR funktion vilket innebär att utspän-

ningen regleras via den inbyggda reglertransformatorn. Den har dessutom överlastskydd, kortslutningsskydd och ett visst skydd mot transienter både för el och tele.

Samtliga modeller är utrustade med:

- Nätverksinterface som ger signal till datorn vid spänningsavbrott på nätet. Signalen läses med hjälp av en särskild mjukvara (medföljer).
- LCD-display som visar status och återstående batterikapacitet.



Specifikation T1

Modell		T1 700VA	T1 1000VA
Ingång	Spänning	161-287V	
	Frekvens	50Hz ±6%	
Utgång	Spänning	230VAC	
	Effekt	700VA/420W	1000VA/600W
	Spänningsreglering	± 10%	
	Frekvens	50Hz ±0,1Hz	
	Frekvenstolerans	± 1Hz	
Batteri	Antal 12V batterier	1 st	2 st
	Backuptid	4 min.	5 min
	Laddningstid	<10 tim. till 90%	
Alarm	LCD	Batteridrift/Överlast/Batterinivå	
Dimensioner	BxHxD	90x165x325 mm	120x210x380 mm
	Vikt	7 kg	16 kg
Interface	Reläkontakter	Windows, Novell mm	

Modell	Effekt VA / W	Backuptid vid 100% last minuter	Mått (BxHxD) mm UPS	Vikt (kg)	E-nummer
T1007	700/420	4	90x165x325	7	52 631 70
T1010	1000/600	5	120x210x380	16	52 631 71