

## MILJÖDEKLARATION Typ II (Miljöuttalande)

### ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktnamn</b><br>TG-B1/PT1000 | <b>Förpackning (typ, mtrl)</b><br>Plastpåse, PE |
|------------------------------------|---|

### FÖRETAGSINFORMATION

#### **Företag, adress o telefon**

AB REGIN  
Box 116  
SE-428 22 Kålleröd  
Sweden

Tel: +46 – (0)31 – 720 02 00  
Fax: +46 – (0)31 – 720 02 50  
e-mail: [info@regin.se](mailto:info@regin.se)

#### **Företagsbeskrivning**

AB Regin utvecklar och marknadsför regulatorer, givare och komponenter för ventilations och inneklimatstyrning.

AB Regin har ett certifierat kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001

#### **Företagets pågående miljöarbete**

Regin konstruerar produkter på uppdrag av kunder samt för egen försäljning. Regin har ingen egen produktion och därmed inga produktrelaterade miljöaspekter. Regin kan styra sina miljöaspekter i samband med produktutveckling samt vid val av leverantörer och komponenter.

AB Regin avser att påbörja arbete mot miljöcertifiering enligt ISO 14001.

AB Regin avser att efterhand ta fram MVD Typ II (Eget miljöuttalande) för sina produkter.

### PRODUKTINFORMATION

#### **Allmänt**

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation.

På varan finns entydig och varaktigt anbringad märkning (tillverkare, produktnamn, serienummer mm)

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten kan entydigt identifieras.

#### **Produktens uppbyggnad**

Givarkabel med sensorelement ingjutet i epoxi för väderskydd.

| <b>Komponentmoduler</b>   | <b>Enhet</b> | <b>Antal</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Krympslang transparent    | mm           | 30           |
| Etikett                   | mm           | 76x38        |
| Etikett                   | mm           | 20x11,5      |
| Gjutmassa Epoxi           | g            | 3,5          |
| Krympslang svart          | mm           | 2x10         |
| PT1000 sensorelement      | St           | 1            |
| Gjutkapsel rostfritt stål | mm           | 6x50x0,3     |
| Kabel m silikonöverdrag   | mm           | 2500         |

**PRODUKTINFORMATION, RESURSER OCH FARLIGA ÄMNINGEN**

| <b>Komponentmoduler</b>                 | <b>Resurser</b><br>(metaller, organiska,<br>ickeorganiska ämnen) | <b>Farliga ämnen</b><br>(Kd, Hg, Pb, PCB,<br>PVC, PBB, PBBE, etc) |
|---|--|---|
| ---                                     | ---  | ---   |
| ---                                     | ---  | ---   |
| ---                                     | ---  | ---   |
| <b>Kommentarer, produktens innehåll</b> |  |   |

**PRODUKTION**

Montering sker manuellt och komponenterna löds därefter med klassat lödtenn.  
Miljöaspekterna är ringa, luftutsläpp från lödugn.  
Verksamheten är inte tillståndspliktig

**DISTRIBUTION**

|   |   |
|---|---|
| Produktionsort  | Hultsfred                                       |
| Transportsätt   | Lastbil, tåg                                    |
| Distributionsformer   | Varan distribueras normalt via lager / grossist |
| Material som kommer till användning i emballage                   | Trä, papper, plast                              |
| Emballagematerial återtages ej<br>AB Regin är anslutet till REPA. |   |

**BYGGSCHEDE**

Dokumenterade instruktioner för montage och driftsättning finns bifogat varan.  
I instruktionen finns rekommendationer om

- Skyddsåtgärder vid hantering och montage
- Varans hantering på arbetsplatsen och under montering

**BRUKSSKEDE**

|   |
|---|
| <b>Normal drift</b>   |
| Produkten avger inga miljöbelastande emissioner till omgivande miljö vid normal drift.<br>Produkten kräver normalt inget underhåll.<br>Det är möjligt att på förhand uppskatta produktens livslängd.<br>Ingen dokumentation om förväntad livslängd vid olika betingelser finns framtagen.<br>Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll bifogas produkten. |
| <b>Nödläge</b>  |
| Vid brand kan plasten avge hälsovådliga gaser, vilka mängder är små till följd av produktens storlek.<br>Kretskortet kan avge giftiga rökgaser.   |

**RIVNING**

Produkten är förberedd för miljöanpassad demontering.  
Så här demonteras produkten:

1. Sorteras som elektronikavfall.

## **SLUTHANTERING**

Produktens långa livslängd innebär att återvinningsituationen kan se annorlunda ut då produkten skall sluthanteras.

Produkten skall enligt lag genomgå godkänd sluthantering. Materialseparation kan enkelt genomföras till en hög grad av separation.

Energiåtervinning genom förbrännings ses i dagsläget som det bästa alternativet, då plasten ej innehåller några miljöfarliga ämnen.

Svenska elektronikåtervinningsföretag separerar i tre huvudfraktioner: Materialåtervinning, Energiåtervinning och Farligt avfall.

Identifierade fraktionerbara metaller går till metallåtervinning,

Brännbara material går till godkänd förbränning.

Farligt avfall går till godkänd entreprenör för destruktion.