



## TG-DHW/PT...

### Dykgivare med dykrör och kopplingshus

Givare med PT100- eller PT1000-element med dykrör och kopplingshus avsedda för mätning av vattentemperatur.

- Dragavlastad M16 kabelgenomföring
- Lock med bajonettfattning
- R1/2" anslutning

- Dykrör och givarrör i rostfritt stål
- Modern design och kompakt format
- Givardelen är lätt att montera

Dykgivare i Tempero-serien med modern design som smälter in i varje miljö. Temperaturgivarna är avsedda för mätning av vattentemperatur. Givardelen har snäppanslutning vilket gör den lätt att montera.

## Modeller

TG-DHW/PT100	Dykgivare med kopplingshus, PT100-element
TG-DHW/PT1000	Dykgivare med kopplingshus, PT1000-element

## Tekniska data

Temperaturområde	-20...+120°C
Givarelement	PT100/PT1000, DIN klass B
Tidskonstant	18 s (12 s med kontaktpasta)
Instickslängd "dykrör"	90 mm
Diameter "givarrör"	Ø 5 mm
Diameter "dykrör"	Ø 8 mm
Material "givarrör"	Rostfritt stål
Material "dykrör"	Rostfritt stål
Tryckklass	PN25
Kapslingsklass	IP65

## Dimensioner (mm)

