



# TG-MH/PT1000

## Medelvärdesgivare med kopplingshus

Medelvärdesgivare med fyra Pt1000-element, avsedd för kanalmontage.

- Temperaturmätning över hela givarlängden
- M16 kabelgenomföring
- Lock med bajonettfattning
- Används för mätning av medeltemperaturen i till- och frånluftskanaler
- Ställbar instickslängd och god tätning
- Kompakt format och modern design

TG-MH/PT1000 är en temperaturgivare för medelvärdesmätning avsedd för kanalmontage. Den har en kabel med fyra Pt1000-element på en längd av 3 m. Givarkabeln monteras med hjälp av clips och en ändfjäder håller den på plats i kanalen.

Givaren har modern design som passar i alla miljöer. TG-MH/PT1000 har justerbar instickslängd och en elastisk och följsam fästfot som ger en tät anslutning.

## Tekniska data

Temperaturområde	0...+70°C
Givarelement	Fyra Pt1000 givarelement, DIN-klass B
Tidskonstant	63 s vid 2 m/s och 43 s vid 5 m/s
Kabellängd	3 m
Skyddsklass	IP65
Diameter insticksrör	8 mm
Håltagning	10 mm
Instickslängd	0...75 mm, justerbar

## Dimensioner (mm)

