

## MILJÖ-SPECIFIKATION

### RÖKDETEKTOR FÖR VENTILATIONSKANALER TYP UNIGUARD

		Viktsandel
Adaptorlåda och lock:	Abs plast	58%
Venturirör:	Aluminium	20%
Kopplingsplint:	Polykarbonat	1%
Färgkabel:	Koppar, plast	3%
Rökdetektor:	Typ ST. V g se bif blad	18%
Anm:	Vid rengöring, reparation eller destruktion skall enheten <u>alltid</u> returneras till Calectro	

Totalvikt: 1100 g

## MILJÖ-SPECIFIKATION

### RÖKDETEKTOR TYP ST, JONISERANDE TYP

		Viktsandel
Sockel:	Polykarbonat	35%
Insats:	Polykarbonat	25%
Kondensatorer:	Tantal, boracid acid, glykol, salt, aluminium, polyester, polystyren	6%
Kretskort:	Glasfiber, koppar	5%
Lim:	Polyamido amine, pvc, polykarbonat, PET, PETG	
Elektroniska komponenter:	Kol, silikon, metall, plast	10%
Insektsfilter:	Rostfritt stål	8%
Kammare:	Rostfritt stål	10%
Strålkälla:	Americium 241	1%
Aktivitet:	Mindre än 0,9 u Ci (Max 33 K bq)	
Anm:	Vid rengöring, reparation eller destruktion skall enheten <u>alltid</u> returneras till Calectro	

Totalvikt: 180 g