

E-nummer: 3158040  
EAN-kod: 3303430289135  
Lagerkod: Lagerförd



### Produktdata

Kommersiell status	Lanserad
Storlek	Compact
Antal poler	4P
Nätverkstyp	AC DC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] märkdriftström	DC-23A: 160 A DC 250 V 4 poles in series DC-23A: 160 A DC 125 V 2 poles in series DC-22A: 160 A DC 250 V 4 poles in series DC-22A: 160 A DC 125 V 2 poles in series AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
[Ui] isolationsspänning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] listad stötspänning	8 kV
[Ith] fri luft termisk ström	160 A ( 60 °C )
[Icm] märkslutförmåga	20 kA 690 V AC 50/60 Hz ensam brytare 154 kA 690 V AC 50/60 Hz med effektbrytare som uppströms skydd
[Ue] märkdriftspänning	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Lämplighet för isolation	Ja
Kontaktpositionsindikering	Ja
Visible break	Nej
Föroreningsgrad	3

### Teknisk data

Typ av reglering	Vridhandtag
Färg på handtag	Svart
Montagesätt	Fast
Installation	DIN-skena Platta
Uppströms anslutning	Front
Anslutning av last	Front
Maxeffekt	AC-23: 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 480 V Nema AC 50/60 Hz AC-23: 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 230 V Nema AC 50/60 Hz AC-23: 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 500/525 V AC 50/60 Hz
Dimensionerad funktion	Oavbruten
Intermittent driftsklass	Klass 120 - 60%
Kapslingsmått för Ith	260 mm x 160 mm x 55 mm

[Icw] märkkorttidsström	5.5 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947-3 3.175 kA ( 3 s ) conforming to IEC 60947-3 1.23 kA ( 20 s ) conforming to IEC 60947-3 0.01 kA ( 30 s ) conforming to IEC 60947-3
Mekanisk livslängd	15000 cycles
Elektrisk livslängd	DC-23A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
Delning anslutning	30 mm
Höjd	100 mm
Bredd	135 mm
Djup	62.5 mm
Vikt	0.9 kg

## Miljö

Produktstandard	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certifiering	CCC KEMA-KEUR
IP-kapslingsklass	IP40 conforming to IEC 60529
IK skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Temperaturområde	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...85 °C

## Grossist- och försäljningsinformation

E-nummer	3158040
EAN-kod	3303430289135
Lagerkod	Lagerförd