



### Produktdata

Kommersiell status	Lanserad
Reläfunktion	Spänningskontrollrelä
Typ av produkt	IRCU
Produktnamn	IRCU
Signalkontakter sammansättning	1 C/O

### Teknisk data

[Ie] märkdriftström	8 A AC 50/60 Hz 250 V cos Phi = 1
Indikeringslampa	Grön LED för kraft till Röd LED för fel Reports when the preset threshold is reached
Typ av inställning	Underspänning by brytare Överspänning by brytare Mätområde by valda ledningar
Utlösningströskel	10...100 %
Analoga ingångar område	10...100 V AC 10...100 V DC 50...500 V AC 50...500 V DC
Hysteres	5...50 %
Tidsfördröjningsintervall	0.1...10 s
Noggrannhetsfel	+/- 10 %
[Us] matningsspänning	230 V AC 50/60 Hz
Strömförbrukning	3 VA
Montagesätt	Fast
Installation	35 mm symmetrisk DIN-skena
9 mm modul	4
Färg	Vit
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar stela skenor

### Miljö

Temperaturområde	-5...55 °C
------------------	------------

### Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Inte Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel -sedan 1312 - <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet

### Grossist- och försäljningsinformation

EAN-kod	3606480377518
Lagerkod	Ej lagerförd