



RVA25-24A

Ventilställdon för 0(2)...10V-styrning.
Ställkraft 2500 N.

Ventilställdon för styrning av Regins ventiler. Ställdonet har automatisk lyfthöjdsjustering och kan köras manuellt.

- Skyddsklass IP54
- Manuell manövrering
- Automatisk lyfthöjdsjustering

RVA25-24A är ett ventilställdon avsett för styrning av Regins ventiler.

Automatisk slaglängds- och slutpunktskalibrering

Slaglängden ställs in med dipswitch 2. Vid varje spänningstillslag och efter manuell manövrering kommer automatisk slaglängds- och slutpunktskalibrering att ske. Om enheten har konfigurerats för fast slaglängd (dipswitch 2 i position Off) kommer ställdonet först att gå till den helt stängda slutpositionen. Positionen lagras i minnet och slaglängden beräknas från denna punkt.

Om enheten har konfigurerats för fri slaglängd (dipswitch 2 i position On) kommer ställdonet först att gå till slaglängdens båda slutpositioner. Positionerna lagras i minnet och styrningen kalibreras så att hela slaglängden täcks av den satta ingångssignalen.

- Lätt att montera på ventilen
- Slaglängd 10...52 mm (40 mm fast slaglängd)
- Lägesindikering

Överstyrning

Aktivering av överstyrningsingången tvingar spindeln att gå till sin lägsta position eller högsta position, beroende på inställningen av dipswitch 1. SW1 påverkar även rörelseriktningen.

Indikeringar

Ställdonet har två lysdioder med indikeringar enligt tabellen nedan.

Indikering	
Fast grönt ljus	Ställdonet fungerar riktigt
Snabbt blinkande grönt ljus	Testkörning pågår
Långsamt blinkande grönt ljus	Inställningarna ändrades under körningen. Den nya inställningen kommer att gälla efter nästa spänningstillslag.
Fast rött och grönt ljus	Slutpositionen nådd
Långsamt blinkande rött ljus	Överstyrningsläge
Fast rött ljus	Felaktig drift, antingen felaktig installation eller ventilslaglängd saknas

