



USB-RS485_EXT

Extern isolerad USB till RS485 konverter



Allmänt

- USB till RS485 konverter
- Galvaniskt isolerad
- USB 2.0 Kompatibel
- Windows CE kompatibel

Beskrivning

USB-RS485_EXT är en galvaniskt isolerad USB till RS 485 konverter. Genom att använda USB-RS485_EXT kan man lägga till ytterligare RS 485 seriella portar till FX2025(A) och FX-SPIDER-40. FX2025(A) och FX-SPIDER-40 har inbyggda drivrutiner för USB-RS485_EXT. Upp till två USB-RS485_EXT kan anslutas till varje FX2025(A) antingen direkt till enhetens USB-port eller via en USB-hub. Drivrutiner för USB-RS485_EXT finns även tillgängligt för Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

Tekniska specifikationer

| | |
|--------------------------------|--|
| USB kontakt: | Typ A |
| RS485 kontakt: | D9 hane (stift 3 = A, stift 1 = B) |
| Strömförsörjning: | Ström försörjs via USB port |
| Omgivningstemperatur: | 0 °C – 70 °C |
| RS485 kommunikationshastighet: | Upp till 115200 bps |
| Mått: | 65 mm x 45 mm x 20 mm (+ kabel) |
| Vikt: | 100 g |
| CE-märkning: | Uppfyller kraven enligt riktlinjerna 2004/108/EC |